




ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK

BULKHEAD ROUND | Міцний світильник для стіни та стелі, IP65 / IK10



Сфери застосування

- Коридори, сходові клітки та входи
- Переходи й підземні переходи
- Громадські зони

Переваги продукту

- Вибір колірної температури 3000/4000 K та декількох рівнів потужності Multi Select
- Гнучка схема монтажних отворів для зручного встановлення
- Високий ступінь захисту IP65 та ударостійкість IK10
- Змінні джерело світла та драйвер за концепцією EVERLOOP
- Гарантія 5 років

Особливості продукту

- УФ-стабілізований полікарбонатний корпус і розсіювач
- Безгвинтова клема, можливе наскрізне підключення
- Монтаж на стелю або стіну
- Ступінь захисту IP65, ударостійкість IK10

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальна потужність	9.5 W / 8 W / 6.5 W / 5.5 W
Номинальна напруга	220...240 V
Частота мережі	0/50/60 Hz
Номинальний струм	42...37...30...25 mA
Коефіцієнт потужності	> 0.80
Клас електрозахисту	II
Режим роботи	Вбудований LED-драйвер

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

Світловий потік	1220 lm / 1070 lm / 860 lm / 710 lm
Світлова віддача	128 lm/W / 132 lm/W / 129 lm/W
Колірна температура	3000 K / 4000 K
Індекс передачі кольору	Ra > 80
Кут променя	120 °
Фотобіологічна група безпеки	RG0

РОЗМІРИ ТА МАСА

Діаметр	262.00 мм
Висота	73.00 мм
Маса виробу	680.00 г



BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK

МАТЕРІАЛИ ТА КОЛЬОРИ

Колір виробу	Чорний
Матеріал корпусу	Polycarbonate (PC)
Матеріал розсіювача	Polycarbonate (PC)
Випробування розжареним дротом	850 °C

ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОНТАЖ

Температура довкілля	-20...+40 °C
Температура зберігання	-20...+80 °C
Тип підключення	Безгвинтова клема
Ступінь захисту	IP65
Клас ударостійкості	IK10
Можливість димування	Ні
Тип монтажу	Накладний
Місце монтажу	Стеля; стіна
Середовище застосування	Зовні та всередині приміщень
Змінне джерело світла	Так, кваліфікованим фахівцем

ТЕРМІН СЛУЖБИ

L70/B50 при 25 °C	70000 год
L80/B10 при 25 °C	55000 год
L90/B10 при 25 °C	40000 год
Кількість циклів перемикання	100000

ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

Код продукту	Одиниця пакування	Розміри (Д × Ш × В)	Маса брутто	Об'єм
4099854286087	Складана коробка / 1	77 мм x 266 мм x 266 мм	783.00 г	5.45 dm³
4099854286094	Транспортна коробка / 8	545 мм x 280 мм x 335 мм	6814.00 г	51.12 dm³

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- Офіційна картка: www.ledvance.com/shortlink/4099854286087
- Умови гарантії: www.ledvance.com/guarantee