

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## DP HOUSING 1500 E 2XLAMP MT IP65

DAMP PROOF HOUSING E IP65 | **Вологостійкі світильники** Damp-proof, **класична форма**



### Сфери застосування

- Автостоянки, склади, виробничі площі
- Автостоянки та підземні переходи
- Гаражі

### Переваги продукту

- Проста і швидка установка
- Попередньо зібраний для спрощення процесу монтажу трубчастих світлодіодних ламп
- Установка без інструментів
- Міцний корпус
- Надійне рішення завдяки змінним джерелам світла
- Гарантія 3 роки

### Особливості продукту

- Корпус світильника, доступний для 1 або 2 світлодіодних трубок T8
- Сумісний з LED-лампами лінійного типу T8 EM
- Тип захисту: IP65

Технічні дані

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|              |    |
|--------------|----|
| Клас захисту | II |
|--------------|----|

Фотометричні дані

|             |   |
|-------------|---|
| Сила світла | - |
|-------------|---|

РОЗМІРИ ТА ВАГА

|               |            |
|---------------|------------|
| Довжина       | 1565,00 mm |
| Ширина        | 102,00 mm  |
| Висота        | 65,00 mm   |
| Вага продукту | 1302,00 g  |



мтеріали та кольори

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Колір продукту                        | Сірий        |
| Колір корпусу                         | Сірий        |
| Матеріал корпусу                      | Полікарбонат |
| Матеріал покриття (колби)             | Полікарбонат |
| Матеріал світловипромінюючої поверхні | Полікарбонат |
| Випробування розпеченим дротом        | 650 °C       |
| Вміст ртуті                           | 0.0 mg       |

застосування та кріплення

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Діапазон температури оточуючого середовища    | -20...+40 °C                    |
| t зберегання                                  | -20...+80 °C                    |
| Тип з'єднання                                 | Гвинтова клема, 2-полюсна (L,N) |
| Тип захисту                                   | IP65                            |
| Клас захисту ІК (рівень ударостійкості) [PIM] | IK08                            |
| З можливістю регулювання світл.потoku         | Ні                              |
| Монтажний тип                                 | Поверхня                        |
| Місце монтажу                                 | Стеля                           |
| Середовище застосування                       | Внутрішнє                       |
| З джерелом світла                             | Ні                              |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Змінне джерело світла | Ні |
|-----------------------|----|

СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Обмежена температура поверхні | Ні |
| Захист від влучання м'яча     | Ні |

Обладнання / Аксесуари

- У комплект входять усі необхідні аксесуари
- Доступний набір кабелів для наскрізного підключення

ЗАВАНТАЖЕННЯ

| Документи і сертифікати                                                            |                                                     | Назва документу |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|    | Інструкція користувача/інструкції з техніки безпеки | DP HOUSING      |
|    | Правова інформація                                  | DP HOUSING      |
|   | Правова інформація                                  | ECO PANEL       |
|  | Декларації про відповідність                        | DP HOUSING      |

ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

| Код товару    | Упаковка (Кільк-сть/шт.) | Розміри (довжина x ширина x висота) | Вага брутто | Об'єм     |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 4099854464133 | Розкладна коробка<br>1   | 1,571 mm x 102 mm x 52 mm           | 1492.00 g   | 8.33 dm³  |
| 4099854464140 | Транспортна коробка<br>8 | 1,588 mm x 221 mm x 228 mm          | 13106.00 g  | 80.02 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Посилання

- Для отримання гарантії дивіться <Цільове гіперпосилання ="http://www.ledvance.com/guarantee">www.ledvance.com/guarantee

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У замовлення можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Перевірте інформацію на наявність помилок. Переконайтеся, що інформація актуальна.