

33352 LCOB 10W/M 24 IP65-WW

Світлодіодна стрічка

5905339333520



24V



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: лише зі специфічними диммерами

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 8.2

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 2

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 1m = 860

Колір лампи: теплий білий

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 65

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 5

додакові відомості: Джерела світла (LS)

Вміст ртуті: ні



Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 0,5m=5

33352 LCOB 10W/M 24 IP65-WW

Світлодіодна стрічка



Клас енергоефективності: G

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] :

0,5m=430

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 0,5m = 5

Індекс кольоропередачі: 90

Координати кольоровості (x): 0,44

Координати кольоровості (y): 0,403

Декларація про еквівалентність потужності [W] : 0,5m = 37

Значення індексу кольоропередачі R9: 51

Коефіцієнт витривалості: 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 108

Граматура [г]: 150.2

Вага брутто штуки [г]: 128

Довжина споживчої упаковки [см]: 21

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 22.5

Вага коробки [кг]: 7.51

Ширина коробки [см]: 31

Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 46.5


Обсяг коробки [м³]: 0.040362

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

33352 LCOB 10W/M 24 IP65-WW

Світлодіодна стрічка



АКСЕСУАРИ

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

