



Ledinaire panel

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW

Ledinaire panel, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

До лінійки панелей Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) входить ряд популярних готових світлодіодних світильників Philips, що пропонують високу якість Philips за конкурентоспроможною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні за ціною світлодіодні панельні світильники Ledinaire останнього покоління розміром 600 x 600 мм, 620 x 620 мм, 300 x 1200 мм та 600 x 1200 призначені для розсіяного, комфортного освітлення у широкому діапазоні застосувань. Наш асортимент панельного освітлення Ledinaire також доступний з аксесуарами для легкої установки на різні типи стель — саме те, що вам потрібно.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Сходи вартості	Значення
Клас експлуатації	Клас C, світильник без обслуговуваних частин, не обслуговується
Гарантійний період	3 років
Рейтинг стійкості	-
Світлотехнічні	
Світловий потік	3 400 lm
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	120 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80

Кут променя джерела світла	90 °
Колір джерела світла	840 нейтральний білий
Тип оптичного пристрою	Кут променя 90°
Розширення променя світла світильника	90°
Узагальнений показник засліплення CEN	19
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Пусковий струм	16 A
Час впуску	0,2 ms
Споживана потужність	28 W
Коефіцієнт потужності (частка)	0.9
Підключення	Гнучкі кінці/дроти
Кабель	2×0,75 мм²

Ledinaire panel

Кількість виробів у MCB (16 A, тип B)	17
Підходить для довільного перемикання	Н/д
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Загальне нелінійне спотворення	20 %

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
Драйвер / блок живлення / трансформатор	Блок живлення з інтерфейсом DALI
Інтерфейс керування	DALI
Постійний світловий потік	Ні
Стандарт DALI	DALI-2™
Максимальний рівень зменшення яскравості	1%

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу	Сталь
Матеріал відбивача	Акрилат
Матеріал оптичного пристрою	полістирол
Матеріал світлорозсіювача	Акрилат
Кріпильний матеріал	–
Колір корпусу	Білий
Покриття кришки об'єктива	Мікропризматична лінза
Загальна довжина	595 mm
Загальна ширина	595 mm
Загальна висота	60 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	60 x 595 x 595 mm
Тип сумісних стельових комплектуючих деталей або деталей для монтажу на стелі	Visible profile ceiling version
Код захисту від проникнення	IP20/40 [Захист пальців; захист проводів]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]
Вага нетто (шт.)	1,650 kg

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так

Знак ENEC	–
Фотобіологічний ризик	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Специфікація фотобіологічного ризику	0,2 m
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Робоча температура довкілля Tq	25 °C
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Діапазон температури довкілля	від -10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	-10% / +10%
Початкова колірність	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Допуск споживання енергії	+/-10%
Стандартне відхилення відповідності кольорів (еліпс МакАдама)	SDCM≤5

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 50 000 год	7,5 %
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 50 000 год	L80
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 75 000 год	–

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
Повна назва виробу	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
Повний код виробу	872016951657199
Код замовлення	911401875785
Номер матеріалу (12NC)	911401875785
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8720169516571
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	8720169516809

Ledinaire panel

Розміри

