

## Essential RC101V



Тонкая панель RC101V.

Основные особенности и преимущества:

### Энергоэффективное решение

- Световой поток/мощность: 4000 лм / 35 Вт
- Прямая замена светильников 4 x 18 Вт, 4 x 14 Вт
- Экономия до 70% по сравнению с решениями на лампах

### Высокое качество света

- Корпус из специального материала, не желтеющий со временем
- Рассеянный комфортный свет
- Без пульсаций
- Доступны версии с цветовой температурой 4000 К и 6500 К

### Легкая установка

- Тонкий корпус (9 мм)
- Универсальный монтаж с помощью аксессуаров (заказываются отдельно)
- Драйвер в комплекте
- Удобная упаковка, драйвер предподключен
- Универсальный размер 597 x 597 x 9 мм

IP40

30 000  
часов

3 года  
гарантия

CR180

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC101V LED40S/865 PSU W60L60 RU	911401869381	35	4000	6500	30 000	597 x 597 x 9
RC101V LED40S/840 PSU W60L60 RU	911401869281	35	4000	4000	30 000	597 x 597 x 9

Аксессуар	Код заказа
RC091Z SMB-597x597 (Рамка)	911401724272
RC048Z SME-2 (Для подвеса)	911401824680
RC048Z SC (Страховочный трос)	911401824780
RC048Z SMB-PLC (Клипсы)	911401824580